

Codul: ASI1212A

CITITOR DE AMPRENTE + RFID **ASI1212A** DAHUA

Cititor de amprente și RFID de interior.



| | |
|---|--|
| Carduri compatibile: | MIFARE 13.56 MHz |
| Distanță de citire: | max. 6 cm |
| Funcționare autonomă: | ✓ |
| Tastatură integrată: | ✓ |
| Buton sonerie: | ✓ |
| Protocol comunicație: | <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • RS-485 |
| Ieșire tamper: | ✓ |
| Alimentare: | 12 V DC ± 10% |
| Curent maxim consumat: | 200 mA |
| Sarcină contacte relee: | 3 A / 24 V |
| Timp de identificare: | < 1 s |
| FRR (coeficientul de acceptări false): | < 0.00004 % |
| FRR (coeficientul de respingeri false): | < 0.15 % |
| Caracteristici principale: | <ul style="list-style-type: none"> • 30000 de utilizatori indexați, • Memoria a 4500 de linii papilare |
| Temperatură de lucru: | -5 °C ... 55 °C |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Umiditatea relativă permisă: | 20 ... 95 % (fără condensare) |
| Clasa de etanșeitate: | IP55 |
| Carcasă: | Din material plastic |
| Culoare: | Argintie / Negru |
| Greutate: | 0.394 kg |
| Dimensiuni: | 192 x 161 x 32 mm |
| Producător: | DAHUA |
| Garanție: | 3 ani |