

Codul: ASC1202B-D

## CONTROLLER ACCES **ASC1202B-D** DAHUA

Controlerul ASC1202B-D se utilizează în sistemele de control al accesului bazate pe deschiderea electrică a ușii.



|   |  |
|---|--|
| Compatibilitate cu:                     | DAHUA  |
| Numărul de cititoare suportate:         | 4 buc.   |
| Se poate folosi alimentator de back-up: | —  |
| Intrări:                                | 8  |
| Ieșiri:                                 | 6 buc. ( 4 buc. Cu releu )   |
| Protocol comunicație:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand 34/26</li> </ul>  |
| Alimentare:                             | 9 ... 15 V / 500 mA DC   |
| Caracteristici principale:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 de utilizatori indexați</li> <li>• Istoria a 150000 de evenimente</li> <li>• Programare de la distanță prin calculator</li> <li>• Watchdog inclus</li> <li>• Posibilitate de instalare pe perete sau șină DIN TS-35</li> </ul> |
| Temperatură de lucru:                   | -30 °C ... 60 °C   |
| Umiditatea relativă permisă:            | max. 95 % (fără condensare)  |
| Greutate:                               | 0.388 kg   |
| Dimensiuni:                             | 206 x 117 x 51 mm  |
| Producător:                             | DAHUA  |
| Garanție:                               | <b>3 ani</b>   |